

ROBOTRAY

CHARGEUR À RACK



ROBOTRAY:

Robotray® est un système automatisé de chargement de rayonnages qui peut charger des plateaux, des casseroles, des planches et même des casseroles de différentes tailles sur des supports simples ou doubles, sans que chacun soit manipulé par les employés.

Les vitesses peuvent aller jusqu'à 14 plateaux par minute avec une seule unité de tête ou jusqu'à 28 par minute avec l'unité à double tête, il s'agit donc d'un système très rapide, efficace et compact pour les exigences industrielles à haut débit.

Les commandes à écran tactile, avec autodiagnostic et enregistrement des performances de cyclisme sont des fonctionnalités standard. Le système est silencieux et fiable, la conception à cadre ouvert peut être facilement nettoyée et désinfectée, éventuellement lavée à moteur pour assurer une hygiène extrême et une sécurité alimentaire supérieure.

ROBOTRAY

CHARGEUR À RACK

CARACTÉRISTIQUES:

- Poignées plateaux, planches, courroies de pain et casseroles
- Fonctionne avec des racks simples et doubles
- Séquence de chargement: étagère étagère de haut en bas
- Écran tactile couleur IHM, avec autodiagnosti
- Enregistrement continu des performances de cyclisme.
- Positionnement servo haute vitesse, silencieux et fiable.

	CHARGEUR	CHARGEUR / DÉCHARGEUR
LARGEUR:	153.85 cm / 60.57 in	151.8 cm / 59.76 in
LONGUEUR:	120.62 cm / 47.488 in	155.73 cm / 61.3 in
HAUTEUR:	215.285 cm / 84.75 in	221 cm / 87 in
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES:	208-240 volts / 50-60 Hz / triphasé	208-240 volts / 50-60 Hz / triphasé
SYSTÈME DE BASE:	609.73 Kg / 1343.45 Lbs	937 Kg / 2066.36 Lbs

AVANTAGES:

- Supprimer le travail
- Réduire les coûts d'indemnisation des travailleurs
- Prévenir les frais de contentieux des employés
- Augmenter la production. Taux d'exécution plus élevés
- Compact Conceptions peu encombrantes
- Flexible. Capacités extensibles
- Cadre ouvert. Facile à nettoyer et à entretenir
- Récupération rapide de l'investissement. ROI 18 mois

MODÈLES:

A. Tête unique capable de charger jusqu'à

- 14 plateaux (planches) par minute (30 "x 20,5")
- 7 plateaux (assiettes) par minute (760 mm x 1 000 mm)

B. Double tête capable de charger jusqu'à:

- 28 plateaux (planches) par minute (30 "x 20,5")
- 14 plateaux (assiettes) par minute (760 mm x 1 000 mm)



Check the Video!!